

VERSION HOMOLOGUÉE



F-37s

URBAN BREAKER

Redéfinissez vos normes lorsque vous vous rendez au bureau ou au magasin et explorez les nombreux itinéraires alternatifs qui vous mèneront à votre destination. Le F-37S possède la pureté et la praticité d'un vélo, mais aussi la détermination et le caractère d'une véritable bête de route.

#FLYUNDERTHERADAR



#TOTALBLACK



#ACIDLIME



#CRYSTALWHITE



POIDS



VITESSE



AUTONOMIE



RECHARGE





DIMENSION & POIDS

Empattement	1273 mm
Longueur total	2021 mm
Largeur total	800 mm
Poids	52 Kg

MOTEUR

Type	Brushless DC (Direct Drive) hub motor
Puissance continue	2000 Watt
Pic de puissance	3700 Watt
Couple Max	120Nm (approx)

SUSPENSION AVANT

Type	ALX13 RC 750L (Inverted Double Crown)
Diamètre de fourche	Ø 37 mm
Déplacement de la fourche	180 mm

ROUES

Diamètre roue avant	Ø 27.5"
Diamètre roue arrière	Ø 27.5"

FREINS

Frein avant	Formula Minicross 65
Étrier de frein avant	4 pistons Hydrauliques
Diamètre disque de frein avant	250 mm
Épaisseur disque de frein avant	3 mm
Frein arrière	Formula Minicross 65
Rear brake caliper	4 pistons Hydrauliques
Diamètre disque de frein arrière	250 mm
Épaisseur disque de frein arrière	3 mm
Régénération frein	OUI

HOMOLOGATION

Categorie	L1e-B
Vitesse d'homologation	45 Km/h
Puissance d'homologation	4000W

CADRE

Type	Découpage et pliage de la tôle
Matériel	4130 CrMo

BATTERIE

Type	Lithium ion battery 1.5 kWh
Caractéristiques	14S 30Ah (48V)
Poids	9.0 kg
Temps de charge	3 heures à 110V/240V

CARROSSERIE

Garde-boue avant	PLASTIQUE
Garde-boue arrière	PLASTIQUE
Manette	MÉTAL

SUSPENSION ARRIÈRE

Type	BDA35RC
Déplacement arrière (roue)	180 mm

PNEUS

Pneu avant	27.5x2.8"
Pneu arrière	27.5x2.8"

PERFORMANCE

Vitesse Max	45 Km/h
Autonomie	60 Km (@45Km/h)

VOUS SOUHAITEZ NOUS CONTACTER ?
FAITES-NOUS SIGNE !!

urban-ecomobility.com



[uem74](https://www.facebook.com/uem74)



[urbanecomobility74](https://www.instagram.com/urbanecomobility74)

France

Tél - FR +33 4 58 04 02 02

Mail - STORE-MANAGER-ANNECY@URBAN-ECOMOBILITY.COM